



# Serien Lighting

## Poppy Wall/ Ceiling 5 Arme

### Schirmfarbe

- schwarzviolett
- keramik
- rubinrot

### Armfarbe

- schwarz
- beige

## Technische Informationen

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herstellungsland</b>      |  Deutschland |
| <b>Hersteller</b>            | Serien Lighting                                                                               |
| <b>Designer</b>              | U. Beckert, G. Soanca-Pollak, P. Thammer                                                      |
| <b>Schutzart / IP-Schutz</b> | IP20                                                                                          |
| <b>Lieferumfang</b>          | Leuchtmittel/Bulb                                                                             |
| <b>Material</b>              | Aluminium, Edelstahl, Glas                                                                    |
| <b>Dimmbarkeit</b>           | bauseitig dimmbar                                                                             |
| <b>Socket / Fassung</b>      | G4                                                                                            |
| <b>Systemleistung</b>        | 5 x 20 Watt (max)                                                                             |
| <b>Anzahl Leuchten</b>       | 5                                                                                             |
| <b>Maße</b>                  | H 75 cm                                                                                       |

## Beschreibung

Die Serien Lighting Poppy Wall/ Ceiling hat fünf Leuchtenarme aus textilmanteltem Aluminium in den Farben beige oder schwarz. Die Leuchtenschirme aus mundgeblasenem Glas sind in den Farben keramik, rubinrot oder schwarzviolett erhältlich. Die Lamellen der Leuchtenschirme werden aus Bimetall hergestellt, dadurch dehnen sie sich ca. 2 Minuten nach dem Einschalten der Leuchte aufgrund der Wärme aus. Dadurch wird das Aussehen von aufgehenden Blütenblättern erzeugt.