



# Vistosi

## Balance SP M

### Version

- E27
- LED 0-10 Volt dimmbar
- LED mit Phasenabschrittdimmer dimmbar

### Technische Informationen

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herstellungsland</b>      |  Italien |
| <b>Hersteller</b>            | Vistosi                                                                                   |
| <b>Designer</b>              | Pio & Tito Toso                                                                           |
| <b>Entwurfjahr</b>           | 2011                                                                                      |
| <b>Schutzart / IP-Schutz</b> | IP20                                                                                      |
| <b>Lieferumfang</b>          | Leuchtmittel/Bulb                                                                         |
| <b>Material</b>              | Kristallglas, Metall                                                                      |
| <b>Kabellänge</b>            | 200 cm                                                                                    |
| <b>Höheneinstellung</b>      | höheneinstellbar                                                                          |
| <b>Dimmbarkeit</b>           | bauseitig dimmbar                                                                         |
| <b>Maße</b>                  | H 17 cm   B 40 cm   L 46 cm                                                               |

### Beschreibung

Die Vistosi Balance SP M Pendelleuchte hat einen Leuchtschirm aus mundgeblasenem, 3-fach beschichtetem Kristallglas. Dieser Diffusor ist weiß glänzend und sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Lichtabgabe in alle Richtungen. Die Leuchte hat eine Länge von 46 cm, eine Breite von 40 cm und eine Höhe von 17 cm. Die Balance SP M ist in drei Versionen erhältlich: als Halogen-E27-Leuchte und als zwei LED Leuchten.

Eine LED Leuchte ist mit Phasenabschrittdimmer, die andere ist 0-10 Volt dimmbar. Beide LED Leuchten werden standardmäßig mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert, auf Anfrage sind beide auch mit 3.000 Kelvin warmweiß erhältlich. Die Halogen-E27-Version ist bauseitig dimmbar und kann auch mit LED Retrofits betrieben werden. Die Befestigung des Leuchtschirms ist aus satiniert vernickeltem Metall bei der E27-Leuchte und aus weiß mattem Metall für die LED Leuchten. Das Kabel dieser Pendelleuchte ist maximal 200 cm lang und kann bei Bedarf gekürzt werden. Mit dem mitgelieferten Deckenhaken kann die Pendelleuchte auch unabhängig vom Stromauslass montiert werden.