



Cini & Nils

Acqua mit 2-fach Baldachin

Oberfläche

- gold
- silber
- weiß

Version

- Downlight
- Uplight

Technische Informationen

Herstellungsland	 Italien
Hersteller	Cini & Nils
Designer	Luta Bettonica
Entwurfjahr	2014
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Material	Aluminium, Stahl
Höheneinstellung	höheneinstellbar
Dimmbarkeit	mit schaltergesteuertem, integriertem Dimmer
LED	inklusive
Ra	95
Farbtemperatur in Kelvin	2.800 warmweiß
Baldachin Maße	Länge 33 cm, Breite 11 cm, Höhe 5 cm
Systemleistung	5 x 5,6 Watt
Gesamtlichtstrom in lm	3.250
Gesamthöhe	200 cm
Maße	H 86 cm

Beschreibung

Diese Cini & Nils Acqua besteht aus zwei Mehrfach-Leuchten, die an einem Baldachin nebeneinander abgependelt sind. Insgesamt sind fünf Leuchten-Elemente integriert. Die Leuchte wird in den Oberflächen weiß, silber matt und gold matt angeboten. Auf Anfrage ist sie auch in Blattsilber oder Blattgold erhältlich. Der ovale Baldachin wird jeweils in der passenden Oberfläche zur Leuchte mitgeliefert. Die Acqua wird in zwei Versionen angeboten: Als Uplight gibt sie nach oben gerichtetes, indirektes Licht ab und als Downlight nach unten gerichtetes, direktes Licht.

Die Pendelleuchte mit multiplem Baldachin wird mit einem schaltergesteuerten, integrierten Dimmer bedient, mit dem die Leuchte stufenlos über den normalen Lichtschalter gedimmt werden kann. Dafür werden keine Zusatzkabel benötigt. Die Dimmfunktion wird durch einmaliges Ein- und Ausschalten aktiviert. Innerhalb von sieben Sekunden wird die maximale Lichtintensität erreicht. Um die gewünschte Lichtintensität einzustellen, wird erneut ein- und ausgeschaltet. Die eingestellte Lichtintensität wird über eine Memoryfunktion gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte automatisch wieder ausgewählt. Auf Anfrage gibt es die Acqua mit 2-fach-Baldachin auch bauseitig dimmbar mit Push.

Diese Leuchte verfügt insgesamt über fünf einzelne Acqua Elemente. Auf Anfrage wird die Pendelleuchte auch mit bis zu zehn Elementen angeboten. Die Pendelleuchte hat eine maximale Höhe von 200 cm, die Kabel können bei Bedarf gekürzt werden. Als Zubehör ist ein Dezentralisierungskit erhältlich, mit dem die Leuchte unabhängig vom Stromanschluss installiert werden kann.