



less'n'more

Athene Wandleuchte A-MWL2 Alu Tastdimmer Arm weiß

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	less'n'more
Designer	less'n'more
Entwurfjahr	2021
Schutzart / IP-Schutz	IP43
Lieferumfang	LED
Material	Aluminium, Glas
Oberfläche	Aluminium
Abstrahlwinkel	25 - 100 Grad
Dimmbarkeit	Tastdimmer an der Wandhalterung
Leistung in Watt	4,8 W
LED	inklusive
Ra	90
Lichtstrom in lm	600
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
flexibler Arm	Textil weiß
Leuchtenkopf Maße	7 cm
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst
Wandhalterung Maße	7 cm
Maße	H max. 59 cm

Beschreibung

Die Less'n'more Athene Wandleuchte A-MWL2 wird in die Wand eingebaut und verfügt als Wandhalterung über einen Montageteller aus Aluminium. Der Montageteller hat einen Durchmesser von 6,5 cm und kann bei der Montage um 360 Grad frei installiert werden. Dies ist eine Leuchte für die Montage auf Hohlwanddose, ihr externer Transformator wird in die Wand eingebaut. Als Zubehör ist ein Montageteller erhältlich, mit dem die Leuchte auch auf Unterputzdose montiert werden kann.

Der flexible Leuchtenarm der Athene Wandleuchte A-MWL2 ist beliebig streck- und biegbar. Bei einer maximalen Ausrichtung des Leuchtenarms ist die Leuchte 59 cm hoch. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun. Die integrierte LED hat eine Leistung von 6 Watt und eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß.

Leuchtenkopf und Wandhalterung sind in den Oberflächen Aluminium, schwarz und weiß erhältlich. Der Abstrahlwinkel des Lichts kann stufenlos zwischen 25 und 100 Grad eingestellt werden. Dafür muss nur die Glaslinse aus dem Leuchtenkopf heraus oder in diesen hineingedreht werden. Der Abstrahlwinkel bestimmt, in welchem Winkel das Licht aus einem LED Strahler austritt. Je größer der Abstrahlwinkel, desto größer wird die beleuchtete Fläche, diese wird aber auch weniger hell, da mehr Fläche beleuchtet wird.

Diese Athene Einbauleuchte wird bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer oder mit einem eingebauten Tastdimmer auf der Wandhalterung angeboten. Auf Anfrage gibt es den flexiblen Leuchtenarm in weiteren Farben. Die Leuchte wird auf Anfrage auch mit Zuleitung und Schutzkontaktstecker angeboten, um direkt an einen Stromanschluss angeschlossen zu werden.