



Mawa

Flat Box Aufbaustrahler LED fbl-23 dimmbar

Oberfläche

- schwarz
- weiß

Farbtemperatur in Kelvin

- 2.700 extra warmweiß
- 3.000 warmweiß

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Mawa
Designer	Jan Blieske
Designer 2	Jan Dinnebier
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Material	Aluminium
Abstrahlwinkel	30 Grad
Dimmbarkeit	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
Leistung in Watt	15 W
LED	inklusive
Ra	>95
Leuchtmittelwechsel:	beim Hersteller / im Werk
Maße	H 12 cm B 3 cm L 16 cm

Beschreibung

Der Mawa Flat Box Aufbaustrahler LED fbl-23 ist eine rechteckige Deckenleuchte, die aus einem einzelnen Stück Aluminium gefertigt wird. Da eine von Mawa patentierte Faltechnik bei der Herstellung verwendet wird, hat die Leuchte keine sichtbaren Schrauben. Der Deckenstrahler ist in den Oberflächen weiß matt (RAL 9016) und schwarz matt (RAL 9005) erhältlich. Die beiden Oberflächen sind pulverbeschichtet. Auf Anfrage wird die Leuchte auch in anderen RAL Farben angeboten. Die Deckenleuchte wird mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß oder 3.000 Kelvin warmweiß angeboten. Auf Anfrage gibt es sie auch mit 4.000 Kelvin weiß. Diese Leuchte kann bauseitig mit Phasen- und Phasenabschnittdimmer gedimmt werden. Auf Anfrage sind auch DALI, 1-10 Volt oder Push dimmbare Versionen erhältlich.

Standardmäßig hat der Flat Box Aufbaustrahler LED einen Abstrahlwinkel von 30 Grad. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche. Optional kann die Leuchte im Feld Bestellkommentare auch mit einem Abstrahlwinkel von 12 oder 45 Grad bestellt werden.