



Lichtlauf

Normajeane

Oberfläche

- schwarz / gold
- schwarz / kupfer
- schwarz / silber
- weiß / gold
- weiß / kupfer
- weiß / silber

Version

- mit Phasenabschnittdimmer dimmbar
- nicht dimmbar

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Lichtlauf
Entwurfjahr	2015
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Material	Aluminium, Stahl
Kabelfarbe	transparent
Kabellänge	200 cm
Höheneinstellung	höhenverstellbar
Leistung in Watt	12 W
LED	inklusive
Ra	90
Farbtemperatur in Kelvin	3.000 warmweiß
Leuchtmittelwechsel:	beim Hersteller / im Werk
Maße	H 12 cm B 40 cm L 40 cm

Beschreibung

Wie ein Kleid im Aufwind über einem U-Bahnschacht schwebt die Normajeane von Lichtlauf über dem Tisch und sendet kräftiges, weiches Licht nach unten. Kupfer, Silber oder Gold, der Farbkontrast zwischen Ober- und Unterseite macht die Spannung aus. Jede Leuchte ist, individuell von Hand geformt, ein Unikat. Der Leuchterschirm aus Aluminium ist an der Oberseite in schwarz oder weiß erhältlich. Die Unterseite des Leuchterschirms ist wahlweise von Hand belegt mit Blattmetall Gold, Silber oder Kupfer erhältlich. Die integrierte LED mit einer Leistung von 12 Watt verfügt über eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß. Das Licht der integrierten LED zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra 90 aus. Der Leuchterschirm der Normajeane ist 40 cm breit, 40 cm lang und 12 cm hoch. Durch den handwerklichen Herstellungsprozess bedingt kann es zu Unregelmäßigkeiten in der blattveredelten Oberfläche kommen. Diese Pendelleuchte verfügt über ein 200 cm langes transparentes Kabel, welches bei Bedarf kürzbar ist. Die Höhenverstellung erfolgt direkt am Drahtseil. Die Normajeane von Lichtlauf ist als dimmbare oder nicht dimmbare Version erhältlich.