



Lichtlauf

eNormajeane 160

Oberfläche

- schwarz / kupfer
- weiß
- weiß / kupfer

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Lichtlauf
Entwurfjahr	2015
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Material	Aluminium, Stahl
Kabelfarbe	transparent
Kabellänge	200 cm
Höheneinstellung	höhenverstellbar
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
LED	inklusive
Ra	90
Farbtemperatur in Kelvin	3.000 warmweiß
Leuchtmittelwechsel:	beim Hersteller / im Werk
Systemleistung	3 x 12 Watt
Gesamthöhe	200 cm
Maße	H 12 cm B 30 cm L 160 cm

Beschreibung

Wie ein Kleid im Aufwind über einem U-Bahnschacht schwebt die eNormajeane von Lichtlauf über dem Tisch und sendet kräftiges, weiches Licht nach unten. Kupfer, der Farbkontrast zwischen Ober- und Unterseite macht die Spannung aus. Jede Leuchte ist, individuell von Hand geformt, ein Unikat. Die eNormajeane von Lichtlauf kommt überall dort zum Einsatz, wo größere, lange Tische mit einer Lichtskulptur ergänzt werden sollen. Der Leuchterschirm aus Aluminium ist an der Oberseite in braunschwarz oder weiß erhältlich. Die Unterseite des Leuchterschirms ist wahlweise von Hand belegt mit Blattmetall Kupfer oder in weiß erhältlich. Die drei integrierten LEDs mit einer Leistung von jeweils 12 Watt besitzen eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß. Das Licht der integrierten LEDs dieser dimmbaren Leuchte zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra 90 aus. Der Leuchterschirm der eNormajeane ist 160 cm lang, 30 cm breit und ca. 12 cm hoch. Durch den handwerklichen Herstellungsprozess bedingt kann es zu Unregelmäßigkeiten in der blattveredelten Oberfläche kommen. Die Gesamthöhe der Leuchte beträgt max. 200 cm, die rechteckige Deckenaufhängung ist 110 cm lang, 5 cm breit und 3 cm hoch. Die Höhenverstellung der eNormajeane 160 erfolgt direkt an den drei Drahtseilen, mit denen die Leuchte von der Decke abgependelt wird. Die eNormajeane 160 von Lichtlauf ist auch mit einem 125 cm langen Leuchterschirm erhältlich.